

SCHEMA TECNICA 12000 N (pompa elettrica a membrana per verniciatura airless)

Peso: 45 Kg



MODELLO	12000 N
PORTATA	7 l/min
PRESSIONE MAX	250 bar
MOTORE	3 HP - elettrico
ALIMENTAZIONE	230 V - MONOFASE
ACCOPIAMENTO MOTORE- POMPA	diretto

PRODOTTI EROGABILI:

acrilici, resine sintetiche, traspiranti, idropitture, lavabili, distaccanti, fondi, riempitivi.

Attenzione: verificare sempre che i prodotti utilizzati siano **formulati appositamente per applicazione airless**

SETTORI DI IMPIEGO:

EDILIZIA: imbiancature, impermeabilizzazioni

INDUSTRIA: carpenterie, falegnamerie

CANTIERISTICA: nautica, grandi serbatoi

ACCESSORI:

- Raccordo con manometro
- Sistema aspirazione: tubo aspirazione con filtro mini, tubo ritorno e rubinetto
- Tubo alta pressione $\frac{1}{4}$ I = 10 m
- Pistola manuale con filtro 60 mesh (esclusi base ugello e ugello)
- Prolunga per pistola manuale
- Base 11/16" per ugello reversibile
- Ugello reversibile

